

10/90 Putzverdünner

Abwasch- und Entfettungsmittel zur Entfernung von lufttrocknenden Anstrichstoffen und zur Entfettung vor der Lackierung

Produktbeschreibung 10/90 Putzverdünner ist ein mittelsiedendes Lösungsmittelgemisch mit einer ausgezeichneten Löseeigenschaft für fast alle lufttrocknenden Anstrichstoffe. Darüber hinaus löst 10/90 Putzverdünner welches einen Spezialzusatz enthält, in sehr hohem Masse Öle und Fette und kann somit auch zur gleichzeitigen Entfettung vor der Lackierung herangezogen werden. 10/90 Putzverdünner verdunstet rückstandslos und hinterlässt keine für den Lack schädliche Rückstände.

Anwendungsbereich

Aluminium		Verzinkter Stahl	
Eisen / Stahl		Tauchen	x
Zink		Spritzen	
Edelstahl		Hand	

Verarbeitungshinweise

10/90 Putzverdünner eignet sich hervorragend als Waschlösungsmittel zur Entfernung lufttrocknender Anstrichstoffe, für Reinigungsarbeiten in Lackierbetrieben, besonders für die Reinigung von Spritzpistolen, zum Durchspülen von Farbdruckschläuchen usw. 10/90 Putzverdünner eignet sich auch zur Entfettung vor der Lackierung.

Prozesskontrolle

10/90 Putzverdünner kann im Abwasch-, Tauch- und Flutverfahren angewendet werden.

Technische Daten

Dichte 0.825
Flammpunkt < 21° C

Sicherheitshinweise

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben über Eigenschaften und Anwendung des genannten Erzeugnisses geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischer Erfahrung. Da nicht alle Einzelheiten dargestellt werden können, sind diese Angaben unverbindlich. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand: 11.12.13.

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Umweltschutz und Entsorgung

Alle Abwässer müssen den gesetzlichen Bestimmungen und den örtlichen Vorschriften entsprechend aufbereitet werden, bevor sie in die Kanalisation gelangen.

Sonstiges

Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Lagertemperatur 5 - 35 °C.

Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Lagerbeständigkeit: unter angegebenen Bedingungen in originalverschlossenen Gebinden ein Jahr ab Auslieferung.

Die Angaben über Eigenschaften und Anwendung des genannten Erzeugnisses geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischer Erfahrung. Da nicht alle Einzelheiten dargestellt werden können, sind diese Angaben unverbindlich. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand: 11.12.13.

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.